

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-180105  
 (43)Date of publication of application : 13.07.1990

(51)Int. Cl. B65B 9/20  
 B65B 51/10


(21)Application number : 63-325553 (71)Applicant : SHIKOKU KAKOKI CO LTD  
 (22)Date of filing : 22.12.1988 (72)Inventor : UEDA KAZUO

## (54) PACKAGING MACHINE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To perform sealing assuredly in a short period of time by a method wherein on a web moving path which is located in the upper stream to a tube forming device, a tape placing device, which places an aluminum foil tape for high frequency induction heating at a position on the web where to be heat sealed, is arranged, and a high frequency coil as a heater is equipped.

CONSTITUTION: On a jaw 17, which seals a prescribed width and cuts an intermediate part of the sealed width, a high frequency coil, which is a heater for heat sealing 18, is equipped. A web W passes through a tape placing device 21 intermittently with a pitch which is equivalent to a portion for one container. The tape placing device 21 is composed of a rewinder 31, which supports an aluminum foil F wound in a coil shape, a supporting table 34, which gives thermal contact bonding to a tape S, which drops on the web W, to the web W, and an elevating heating pressing disc 35.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ⑪ 公開特許公報(A) 平2-180105

⑫ Int. Cl.<sup>9</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)7月13日

B 65 B 9/20  
51/10

H

7609-3E  
6902-3E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 包装機械

⑮ 特 願 昭63-325553

⑯ 出 願 昭63(1988)12月22日

⑰ 発 明 者 植 田 和 雄 徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川10番地1 四国化工  
機株式会社内

⑱ 出 願 人 四国化工機株式会社 徳島県板野郡北島町太郎八須字西の川10番地1

⑲ 代 理 人 弁理士 岸本 瑛之助 外3名

明 細 書

要 約

## 1. 発明の名称

包装機械

## 2. 特許請求の範囲

紙層の両面に熱可塑性合成樹脂層が形成されている紙主体積層体製ウェットWを垂直状チューブTに成形するチューブ成形装置12、チューブTに内容物を充填する充填装置13および内容物充填チューブTを袋状容器C1に成形する容器成形装置14が上から順次配置され、容器成形装置14が、内容物充填チューブTを容器1つ分に相当する長さ毎に挟み付けて所要幅をヒートシールしかつシール幅の中間部を切断するジョー11を有しており、ジョー11に、ヒートシール用ヒータ18が備わっている包装機械において、

チューブ成形装置12より上流のウェット移動経路上に、ウェットWのヒートシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープSを張付け張付け装置21が配置され、ヒータ18が高周波コイルであることを特徴とする包

## 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

この発明は、包装機械、詳しくは包装材料としてウェットを用い、ウェットをチューブに成形してこれに内容物を充填し、内容物充填チューブを容器1つ分に相当する長さ毎に分割してこれを最終的に直方体状容器とする包装機械に関する。

## 従来の技術

ウェットとして、無菌充填の包装機械ではアルミニウム箔を含む紙主体積層体が用いられるが、アルミニウム箔を含む紙主体積層体は高価であるため、無菌充填でない包装機械ではアルミニウム箔の無い紙主体積層体が用いられる。

アルミニウム箔の無い紙主体積層体製ウェットが用いられる包装機械としては、ウェットを垂直状チューブに成形するチューブ成形装置、チューブに内容物を充填する充填装置および内容物充填チューブを袋状容器に成形する容器成

## 特開平2-180105(2)

形装置が上から順次配置され、容器成形装置が、内容物充填チューブを容器1つ分に相当する長さ毎に折り付けて所要幅をシールしかつシール幅の中間部を切断するジョーを有しており、ジョーに、ヒートシール用ヒータが備わっており、ヒータが加熱盤であるものが知られている。

## 発明が解決しようとする課題

従来の包装機械では、ヒータが加熱盤であるため、加熱盤の温度管理を充分に行わないとシール部が溶解しすぎたり、溶解が不十分だったりして、シールが確実に行われない恐れがあり、またシール部を被覆体の外側から加熱することになるため、加熱時間がかなり掛かるという問題点があった。

この発明の目的は、上記問題点を解決し、シールを短時間で確実に行うことのできる包装機械を提供することにある。

## 課題を解決するための手段

この発明による包装機械は、上記従来の包装機械において、チューブ成形装置より上流のウ

ェップ移動経路上に、ウェップのヒートシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープを張付ける張付け装置が配置され、ヒータが高周波コイルであることを特徴とするものである。

## 作 用

この発明による包装機械では、チューブ成形装置より上流のウェップ移動経路上に、ウェップのシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープを張付ける張付け装置が配置されているから、張付け装置でウェップのヒートシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープが張付けられる。

ヒータが高周波コイルであるから、シールに際し、高周波コイルでアルミニウム箔が加熱され、その加熱温度は高周波コイルに流される電流の強さによってコントロールされる。

## 実 施 例

この発明の実施例を図面を参照して次に説明する。

包装機械に用いられるウェップWは、図示しないが、被覆の両面に熱可塑性合成樹脂層が形成された被覆体積層体であり、被覆体にアルミニウム箔は含まれていない。

包装機械は、第1図に示すように、ウェップ巻き戻し装置11を備えている。巻き戻し装置11で巻戻されたウェップWは、適所に配されたガイドローラに巻掛けられて、一旦上向きに導かれた後、右向きに導かれ、最終的に下向きに導かれている。

ウェップWの下向き移動経路にそって、ウェップWをチューブTに成形するチューブ成形装置12、チューブTに内容物を充填する充填装置13および内容物充填チューブTを袋状容器C1に成形する第1容器成形装置14が上から順次配置されている。第1容器成形装置14の下方には、そこを搬送経路の始端として右向きにのびた容器搬送コンベヤ15が配置されるとともに、その搬送経路にそって、袋状容器C1を最終的に立方体状容器C2に成形するための第2容器成形装置

16が配置されている。これらの各装置11～16は、いずれもよく知られており（例えば実開昭61-93010号公報参照）、詳しい説明は省略するが、第1容器成形装置14についてだけ簡単に説明すると、第1容器成形装置14は、内容物充填チューブTを容器1つ分に相当する長さ毎に折り付けて所要幅をシールしかつシール幅の中間部を切断するジョー17を有している。ジョー17には、詳しく図示しないが、ヒートシール用ヒータ18である高周波コイルが備わっている。

巻き戻し装置11からチューブ成形装置12までのウェップの右向き移動経路の左寄りのところには、テープ張付け装置21が配置されている。テープ張付け装置21より上流および下流のウェップ移動経路には間欠駆動ピンチローラ22、23がそれぞれ配置されており、下流側ピンチローラ23のすぐ上流に配置されたマーク検出器24でウェップWに付けられたマークを検出し、マーク検出器24の出力信号に基づいて、間欠駆動ピンチローラ22、23がそれぞれ駆動されることに

## 特開平2-180105(3)

より、テープ張付け装置21のところをウェップWが容器1つ分に相当するピッチで間欠的に通過するようになっている。下流側ピンチローラ23の下流には連続駆動ピンチローラ25が配置され、下流側ピンチローラ24と連続駆動ピンチローラ25の間に垂れ下がったU字状のウェップWにダンサローラ28が掛けられている。連続駆動ピンチローラ25より下流の2つのガイドローラの間に垂れ下がったU字状のウェップWにもダンサローラ27が掛けられている。また、上流側間欠駆動ピンチローラ22とこれの上流に配されたガイドローラとの間に垂れ下がったU字状のウェップWにもダンサローラ28が掛けられている。

テープ張付け装置21は、コイル状に巻かれたアルミニウム箔Fを支持しているリワインダ31と、リワインダ31から巻戻されたアルミニウム箔Fを、ウェップWに張付けられるテープSの幅に等しい長さずつ間欠的に送るフィードロール32と、フィードロール32から送られてくるア

ルミニウム箔Fをその間欠送りに等しい長さ毎に切断してテープSとしてウェップWの上に落下させるカッタ33と、ウェップWの上に落下したテープSをウェップWに加熱圧着する受台34および昇降加熱押圧盤35とよりなる。

アルミニウム箔Fの厚みは10μmであり、その両面には厚み30μmのポリエチレンが被覆されている。

第2図に、ウェップWにテープSが張付けられた状態が示されている。隣り合う2つのテープSの間隔Pは容器1つ分の長さに対応する。テープSは、ウェップWの幅方向中央部に位置しかつウェップWがチューブTに成形される際に重ね合わされる長さだけウェップWの幅Lから短じた長さの丁度半分の長さMを有している。また、テープSの幅Nはその長さNの1割程度である。チューブTに成形されたウェップWがシールされる際は、第3図に示すように、ウェップWのシールすべき部分にテープSが一重の状態で見在されることになる。


## 発明の効果

この発明によれば、張付け装置でウェップのシールされるべき部分に高周波誘導加熱用アルミニウム箔テープが張付けられ、シールに際し、高周波コイルでアルミニウム箔が加熱され、その加熱温度は高周波コイルに流される電流の強さによってコントロールされるから、習知で説明した加熱盤による場合と比較して、ウェップを短時間でしかも確実にシールを行うことができる。

## 4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の実施例を示し、第1図は包装機械の概略配置構成図、第2図はウェップにテープが張付けられた状態を示す説明図、第3図はチューブに成形されたウェップのシール直前の状態を示す説明図である。

12…チューブ成形装置、13…充填装置、14…容器成形装置、17…ジョー、18…高周波コイル、21…テープ張付け装置、W…ウェップ、T…チューブ、C1…容器、S…テープ。




第2図



第3図

特開平2-180105(4)



第1図

【発行日】平成9年（1997）1月7日

【國際特許分類第6版】

51/10

[ F I ]

0330-3E

51/10

H 0330-3E

自 强 精 正

手続修正書

中華民國二十九年十二月十二日

1557

二 級 出 川 市 廳 行 務 科

## 1. 事件の表示

電話 83 年 警 外 局 第 525553 号

2. 說明各名號

包 括 出 版

9. 竹正をすゝむ

多井との関係 発行所 同人

住所 新潟県佐和田市大町八丁目2番10号  
名称 国産化学株式会社

● 氏 子 人

住所 大阪市中央区西心斎橋1丁目10番18号  
イサハビル3階 電話 06-252-7436

氏名 (8027) 舟越士 舟 本 取 之 印

१३३

## 5. 指定命令の目的

年 月 日

8. 最近のよう増加する精神障害者

 $\tau$ : 修正の割合

明徳堂の文庫の江表の書はよきもの。

### Б. 修正の内容

21 24

12.14

社長の内務


1. 組紐の8頁14～17行の「取合わせ」一、二、である。」を修正する。

「型合わせのされる美さだけがウェーブの隠しかられた美さの丁度半分の  
品性を示している（第8回参照）。すなわち、 $b = (L - b) / 2$ である。ま  
た、デープ目の髪型はその長さの約二倍である。」


2. 内閣閣員及び各省長官を以て之の職に就く。

以上

特開平2-180105



第2図



第3図